

ディレクトリ説明

ディレクトリ												説明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
/rfw-oss												
app												フレームワークを利用したアプリケーションのコンポーネントを配置する。 このディレクトリは view や helper、controller、model を格納する。
controllers												フレームワークはこのディレクトリから controller のクラスを探す。 controller はユーザーからのリクエストをハンドリングする。
helpers												このサブディレクトリには view、controller、model を支援する helper を配置する。 helper を利用して MVC に余分なコードが含まれないようにする。
models												models サブディレクトリにはアプリケーションのデータベースにあるデータをラップする model クラスが含まれる。
views												views サブディレクトリには表示用テンプレートを置く。 アプリケーションでデータを埋め、HTML に変換してユーザーのブラウザに返す。
async mailer												書式化されたメールのテンプレート。
attachment												attachment controller から呼ばれるテンプレート。
binary object												binary object controller から呼ばれるテンプレート。
calendar												calendar controller から呼ばれるテンプレート。
document												document controller から呼ばれるテンプレート。
layouts												view で利用するレイアウト用のテンプレートを置きます。 例えばヘッダやフッタにあたるテンプレートを配置する。 (view の中で ((layout: application))) とすると、application.rhtml の中で ((<% yield %>))) となっている部分に各 view が挿入される。)
list												list controller から呼ばれるテンプレート。
mail sender												現時点では利用していない。
menu												menu controller から呼ばれるテンプレート。
output												output controller から呼ばれるテンプレート。
pane												pane controller から呼ばれるテンプレート。
picker												picker controller から呼ばれるテンプレート。
portal												portal controller から呼ばれるテンプレート。
product												product controller から呼ばれるテンプレート。
product generator												product generator controller から呼ばれるテンプレート。
sample list												現時点では存在しない。
sample screen												sample screen controller から呼ばれるテンプレート。
screen												screen controller から呼ばれるテンプレート。
search												search controller から呼ばれるテンプレート。
storage object												storage object から呼ばれるテンプレート。
user												user controller から呼ばれるテンプレート。
user notify												利用者のアカウントに関するイベントを通知するためのメールのテンプレート。
config												Ruby on Rails の設定を行うスクリプトがある。 * database.yml - データベースの設定を行う。 * environment.rb - 共通の環境設定を行う。 * environments/*.rb - development/test/production の各環境向けの設定を行う。 * routes.rb - http リクエストをルーティングする際の設定を行う。
environments												development/test/production環境それぞれの設定を行う。
initializers												

ディレクトリ説明

ディレクトリ												説明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	db											アプリケーションが利用するデータベースに関するディレクトリである。 * schema.rb - データベース全体のスキーマがあります。(((rake db:schema:dump))) によって生成される。
	migrate											データベースのマイグレーション用 Ruby スクリプトを配置する。 各スクリプトの名前の先頭にはバージョン番号が付き、schema.info の番号に相当する。 1つのスクリプトごとに ActiveRecord::Migration のサブクラスを格納し、up(と down)というクラスメソッドでスキーマに対する変更(とその復帰)を記述する。
	doc											フレームワークに関する文書が含まれている。
	test											doc/test.rb を生成するためのテンプレートを配置する。
	transition											画面遷移図を生成するためのプログラムを配置する。
	lib											他のディレクトリに用途が該当しない一般的なライブラリをここに配置する。
	core_ext											Ruby の組み込みのクラスの拡張を行うためのソースコードを配置する。
	string											String クラスの拡張を行うためのソースコードを配置する。
	item pseudo											ItemPseudoのサブクラスの例を配置する。
	tasks											rake コマンドの実装を配置する。
	workers											backgroundrb のワーカークラスを配置する。
	locale											gettextのコンパイル済みの翻訳データが配置される。
	ar											アラビア語用
	LC_MESSAGES											
	de											ドイツ語用
	LC_MESSAGES											
	en											英語用
	LC_MESSAGES											
	es											スペイン語用
	LC_MESSAGES											
	fr											フランス語用
	LC_MESSAGES											
	ja											日本語用
	LC_MESSAGES											
	kr											韓国語用
	LC_MESSAGES											
	pt											ポルトガル語用
	LC_MESSAGES											
	ru											ロシア語用
	LC_MESSAGES											
	zh											中国語用
	LC_MESSAGES											
	log											アプリケーションが動作した際にログが出力される。
	po											gettextの翻訳データを配置する。
	ar											アラビア語用
	de											ドイツ語用
	en											英語用
	es											スペイン語用

ディレクトリ説明

ディレクトリ												説明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		fr										フランス語用
		ja										日本語用
		kr										韓国語用
		pt										ポルトガル語用
		ru										ロシア語用
		zh										中国語用
		public										Web サーバの public ディレクトリと同様に、変更のない公開ファイルが置かれる。 例えば CSS スタイルシートや JavaScript のファイルがそれに当たる。
		images										icon、gifなどのオブジェクトを配置する。
		javascript										javascript のソースコードを配置する。
		stylesheets										CSS のスタイルシートを配置する。
		script										フレームワークで利用する各種のツールが含まれている。主なものとして、 * server - rails サーバを起動する。 * generate - model、view、controller、plugin など各 .rb ファイルの雛型を生成する。 * destroy - generate の逆に削除を行う。 * console - フレームワークの動作環境を読み込んだ Ruby コンソールを起動する。
		performance										ベンチマークのためのスクリプトを配置する。
		process										Rails のプロセスの監視や制御のためのスクリプトを配置する。
		test										フレームワークおよびアプリケーションのテストを配置します。テストの種類ごとに units(単体)、functional(機能)、integration(統合)、selenium(UI) というサブディレクトリに分かれている。
		fixtures										データベースに入れるテスト用データを配置する。
		async mailer										テスト用のメールテンプレート。
		file										テスト用のファイル。
		functional										機能テストを配置する。
		integration										統合テストを配置する。
		mocks										テスト用のモック(テスト用のコード)を配置する。
		development										development環境用のテストコードを配置する。
		test										test環境用のテストコードを配置する。
		selenium										Selenium-on-Rails用のテストコードを配置する。
		unit										単体テストを配置する。
		tmp										デフォルトでは、アプリケーションが動作する際に必要となる一時的なファイル (キャッシュやセッションのファイルなど)がこのディレクトリにできる。
		cache										キャッシュファイルが配置される。
		pids										プロセスIDを記録したファイルが配置される。
		sessions										セッションファイルが配置される。
		sockets										ソケットファイルが配置される。
		vendor										Ruby on Rails を拡張するサードパーティ製のプラグインを配置するためのディレクトリ。 フレームワークによる拡張が多く含まれている。
		plugins										
		actionwebservice										
		acts as list										
		acts as multiple										伝票形式に対応するモデル特有のメソッドを実装するプラグイン。(現在は利用していない。)

ディレクトリ説明

ディレクトリ												説明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				lib								(モジュールを配置する。)
				tasks								(テストを配置する。)
				acts as periodic								有効期間の指定されたモデル特有のメソッドを実装するプラグイン。
				lib								(モジュールを配置する。)
				tasks								(rakeコマンドの実装を配置する。)
				test								(テストを配置する。)
				fixtures								
				acts as permissible								データ権限によって制限されたメソッドを提供するプラグイン。
				lib								(モジュールを配置する。)
				tasks								(rakeコマンドの実装を配置する。)
				acts as translated								gettextと連携して翻訳された名前へのアクセサを提供するプラグイン。
				lib								(モジュールを配置する。)
				tasks								(rakeコマンドの実装を配置する。)
				test								(テストを配置する。)
				fixtures								
				test								(テストを配置する。)
				annotate models								annotate models はサードパーティのライブラリ。
				ap4r								AP4Rはサードパーティのライブラリ
				application generator								アプリケーション用のテーブルとモデルを生成するためのプラグイン。
				generators								
				application model								
				templates								モデルのソースファイルのテンプレートを配置する。
				application table								
				templates								マイグレーション用ファイルのテンプレートを配置する。
				lib								(モジュールを配置する。)
				tasks								(rakeコマンドの実装を配置する。)
				test								(テストを配置する。)
				backgroupdrb								
				betternestedset								betternestedsetはサードパーティのライブラリ
				classic pagination								classic paginationはサードパーティのライブラリ
				custom pagination								一覧画面で利用するカスタマイズされたページ繰りを提供する。
				lib								(モジュールを配置する。)
				test								(テストを配置する。)
				force columns								多くのテーブルに共通のカラムを暗黙に用意するためのプラグイン。
				lib								(モジュールを配置する。)
				tasks								(rakeコマンドの実装を配置する。)
				test								(テストを配置する。)
				format translator								独自の書式化を行うためのライブラリ。
				lib								(モジュールを配置する。)
				test								(テストを配置する。)
				model graph								model graphはサードパーティのライブラリ。ER図を生成するためのものなので必ずしも必要ない。
				responds to parent								responds to parentはサードパーティのライブラリ。

ディレクトリ説明

ディレクトリ												説明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												rfpdfはサードパーティのライブラリ。PDFを生成するために利用している。
												Selenium-on-railsはサードパーティのライブラリ。UIのテストに利用している。
												日付データを内部的に固定長の文字列として扱うためのプラグイン。
												(モジュールを配置する。)
												(rakeコマンドの実装を配置する。)
												(テストを配置する。)