

Document Object Model(DOM)の構成

この文書ではフレームワークで構築されたアプリケーションが出力する (x)html の DOM についてまとめる。

参考

(1)Document Object Model

((<URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model>))

概要

DOM は複雑になる傾向があるので、なるべく DRY 原則に沿って再利用する。

ID 一覧

以下では各 ID の名前とその ID の役割について述べる。

- * アルファベット順に記述している。
- * 同時に参照すべき ID については "->" で併記する。

:debug_console

- * [JavaScript]デバッグ用の情報が表示される。
- * -> development_only

:development_only

- * [JavaScript]開発用のレイアウトを含む要素。production 環境では現れない。
- * -> debug_console

クラス一覧

以下では各クラスの名前とそのクラスの役割について述べる。

- * アルファベット順に記述している。
- * 同時に参照すべきクラスについては "->" で併記する。

:draggable

- * [JavaScript]Drag and Drop の対象になる。
- * -> view_handle

:right

- * [CSS]その要素内のテキスト位置を右に寄せる。

:title

- * [JavaScript]この要素の内容が view のタイトルの文字列に追加される。

:view_handle

- * [JavaScript]view の Drag and Drop のためのハンドルになる。
- * -> draggable